

Superior MotionProtect Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungsmelder

- 2

GRADE

EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



BASELINE	SUPERIOR
MotionProtect Jeweller	Superior MotionProtect Jeweller
Einhaltung internationaler Sicherheitsnormen	Einhaltung sowohl internationaler als auch lokaler Sicherheitsnormen
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube
Standard-Akku	Verbesserter Akku
Glänzendes Gehäuse	Mattes Gehäuse
Verfügbar für alle PROs	Verfügbar nur für akkreditierte Partner

Erweiterte Bewegungserkennung

- Ein PIR-Sensor
- Horizontaler Erfassungswinkel: 88,5°
- Bis zu 12 m¹ (39 ft) Erfassungsreichweite
- Temperaturkompensation: genaue Bewegungserkennung von -10 °C bis +40 °C (von 14 bis 104 °F)

Sabotageschutz

- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Befestigungsschraube zur Befestigung des Geräts an der SmartBracket-Montageplatte
- Sabotagealarm zur Auslösung von Benachrichtigungen bei Versuchen, das Gerät zu demontieren

Nahtlose Benutzererfahrung

- Drei Empfindlichkeitsstufen: wählbar in der App
- SmartDetect-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Haustier-Immunität, um Haustiere mit einem Gewicht von bis zu 20 kg (44 lb) und einer Größe von weniger als 50 cm (1,6 ft) zu ignorieren

Jeweller

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1700 m (5550 ft) Funkverbindung im offenen Raum
- Verschlüsselung der Daten bei der Übertragung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Störungserkennung und Frequenzsprungverfahren

Dauerleistung

- Bis zu 5 Jahre Betrieb mit einem vorinstallierten Akku
- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand in Ajax Apps
- Austauschbarer CR123A-Akku

Schnelle Installation und Einrichtung

- SmartBracket-Platte zur Installation des Geräts ohne Demontage des Gehäuses
- Hinzufügen zur Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MP.S.J	Kommunikation mit Hub-Zentrale oder Funk-Signalverstärker Kommunikationstechnologie Jeweller Frequenzband 868,0–868,6 MHz Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5550 ft Im offenen Raum	Erkennung Sensorelement 1 × PIR-Sensor Drei Empfindlichkeitsstufen auswählbar in der App SmartDetect digitaler Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen Bewegungserfassungsreichweite bis zu 12 m¹ bis zu 39 ft Wenn der Melder in einer Höhe von 2,4 m (9 ft) installiert ist Winkel der Bewegungserfassung horizontal: 88,5° Geschwindigkeit der Bewegungserfassung von 0,3 bis 2,0 m/s von 1 bis 6,6 ft/s Die Linse des Melders muss senkrecht auf einen vermutlichen Zugang zum Objekt ausgerichtet werden. Haustier-Immunität Gewicht: bis zu 20 kg (44 lb) Größe: bis zu 50 cm (1,6 ft)
Stromversorgung Akku 1 × CR123A (vorinstalliert) Akkulaufzeit bis zu 5 Jahre Lieferumfang Superior MotionProtect Jeweller SmartBracket-Montageplatte mit einer Befestigungsschraube CR123A Akku (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung	Installation Betriebstemperatur von –10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 % Empfohlene Installationshöhe 2,4 m 7,9 ft	Gehäuse Farbe schwarz, weiß Abmessungen 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Gewicht 97 g 3,42 oz. Schutzart IP50, IK04	

¹ Die INCERT-Zertifizierung erfordert einen Erfassungsbereich von bis zu 10 m (33 ft) bei hoher Empfindlichkeit.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems